

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA GABINETU CHIRURGICZNEGO NA PARTERZE BUDYNKU WSPL SP ZOZ W STARGARDZIE"  
ADRES INWESTYCJI : STARGARD UL AL. ŻOŁNIERZA 37  
INWESTOR : Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
ADRES INWESTORA : al. Żołnierza 37, 73-100 Stargard  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>  
BRANŻA : BUDOWKANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : <<nazwiska i funkcje osób, które sporządziły kosztorys>>  
KRZYSZTOF TAŻBIERSKI (BUDOWLANA)  
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2019

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
15.02.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>WSPL Stargard - Gabinet chirurgiczny</b>					
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m <sup>2</sup>		
d.1	0820-08				
	Gipsownia	1.15*1.53	m <sup>2</sup>	1.760	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	1.760	
	Pom ogół	(0.16+1.41+0.71)*1.94	m <sup>2</sup>	4.423	
		B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	4.423	
	Pom zabieg	(2*3.59+2*6.17)*1.8	m <sup>2</sup>	35.136	
	drzwi	-(0.97+0.79)*1.8	m <sup>2</sup>	-3.168	
		C (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	31.968	
	sterylizator-	(2*1.9+2*3.98)*1.9	m <sup>2</sup>	22.344	
	nia				
	drzwi	-(0.79*2)*1.9	m <sup>2</sup>	-3.002	
		D (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	19.342	
				<b>RAZEM</b>	<b>57.493</b>
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek ma zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>		
d.1	0812-05				
	Gipsownia	2.75*6.17	m <sup>2</sup>	16.968	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	16.968	
	Pom ogólne	2.73*6.17	m <sup>2</sup>	16.844	
		B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	16.844	
	Pom zabie-	3.59*6.17	m <sup>2</sup>	22.150	
	gowe				
		C (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	22.150	
	sterylizator-	1.9*3.98	m <sup>2</sup>	7.562	
	nia				
		D (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	7.562	
	szatnia	1.93*2.1	m <sup>2</sup>	4.053	
		E (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	4.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.577</b>
3	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05				
	Pom ogólne	1	m <sup>2</sup>	1.000	
	Pom zabie-	1	m <sup>2</sup>	1.000	
	gowe				
	sterylizator-	1	m <sup>2</sup>	1.000	
	nia				
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
		3	szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
5	KNR-W 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>		
d.1	0331-02				
	szatnia	0.85*2.05	m <sup>2</sup>	1.743	
	pod nadpro-	0.15*1.25	m <sup>2</sup>	0.188	
	że				
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	1.931	
	sterylizator-	0.11*2.05	m <sup>2</sup>	0.226	
	nia				
	pod nadpro-				
	że	B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	0.226	
	gipsownia	0.25*0.15	m <sup>2</sup>	0.038	
	pod nadpro-				
	że	C (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	0.038	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.195</b>
2		<b>Usunięcie materiałów nie nadających się do dalszego wbudowania</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6	KNR-W 4-01 d.2 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją gruzu poz.1*0.03 poz.2*0.03 poz.3*(2*2.05+0.85)*(0.15+0.1+0.1)*0.03 poz.5*0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.725 2.027 0.156 0.263	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.171</b>
7	KNR-W 4-01 d.2 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km poz.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.171	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.171</b>
<b>3</b>		<b>Roboty murowe</b>			
8	KNR 4-01 d.3 0303-02 szatnia	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2.05*0.79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.620	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.620</b>
9	NNRNKB d.3 202 0160-01 szatnia sterylizator- nia gipsownia	(z.II) Ułożenie nadproży prefabrykowanych (Porotherm 125/11,5/7.1 cm) i (Porotherm 150/11,5/7.1 cm) 1.25 1.25 1.5	m m m m	 1.250 1.250 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
10	KNR 4-01 d.3 0318-02  sterylizator- nia Pom zabie- gowe	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o pow.otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł: 1 - typ PORTA SYSTEM - SYSTEM CPLHQ gr.I, zakres szerokości B 2- typ PORTA SYSTEM - SYSTEM CPLHQ gr.I, zakres szerokości A 1 1	szt.  szt. szt.	  1.000 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
11	KNR 4-01 d.3 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych: 1- drzwi typ PORTA CPL - CPLHQ 0,2 gr.I; kolor biały (Ral 9003) o wym. 200x100 cm , klamka Porta Safe Inox 2 - drzwi typ PORTA CPL - CPLHQ 0,2 gr.I; kolor biały (Ral 9003) o wym. 200x80 cm , klamka Porta Safe Inox 2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR-W 2-02 d.3 1024-02  sterylizator- nia pom. ogólne	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - System przesuwny naścienny Porta ALU- system "90" i "130" ze skrzydłem w wersji przesuwnej PORTA CPL - CPLHQ 0,2 gr.I; kolor biały (Ral 9003) 0.9*2 1.1*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800 2.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
<b>4</b>		<b>Roboty tynkarskie</b>			
13	KNR-W 2-02 d.4 0803-03 szatnia	Tynki wewn. zwykłe kat.III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.390</b>
14	KNR 4-01 d.4 0708-01 szatnia	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm 2.05*2+0.85	m m	 4.950	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.950</b>
<b>5</b>		<b>Malowanie pomieszczeń</b>			
<b>5.1</b>		<b>Sufity</b>			
15	KNR 4-01 d.5. 1202-09 1	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 poz.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.577	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.577</b>
16	NNRNKB d.5. 202 1134-01 1	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.577	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.577</b>
17	NNRNKB d.5. 202 2015-01 1	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2 poz.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 67.577	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.577</b>
18	KNR-W 2-02 d.5. 1510-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.15	m <sup>2</sup>	67.577	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.577</b>
<b>5.2</b>		<b>Ściany</b>			
19 d.5. 1202-09 2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	Gipsownia	(2.75*2+6.17*2)*3.09	m <sup>2</sup>	55.126	
	Fartuch z płytek	-1.15*1.53	m <sup>2</sup>	-1.760	
	Otwor drzwiowy	-1.02*2.11	m <sup>2</sup>	-2.152	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	51.214	
	Pom. ogólne	(2.73*2+6.17*2)*3.09	m <sup>2</sup>	55.002	
	fartuch	-(1.41+0.71)*1.94	m <sup>2</sup>	-4.113	
	drzwi	-1*2.11*3	m <sup>2</sup>	-6.330	
		B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	44.559	
	Pom zabieg	(2.73*2+6.17*2)*(3.09-1.8)	m <sup>2</sup>	22.962	
		C (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	22.962	
	Steryli- zator- nia	(2*1.9+2*3.98)*(3.09-1.9)	m <sup>2</sup>	13.994	
		D (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	13.994	
	szatnia	(1.93*2+2.1*2)*3.09	m <sup>2</sup>	24.905	
	drzwi	-0.8*2.05	m <sup>2</sup>	-1.640	
		E (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	23.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>155.994</b>
20 d.5. 1208-02 2	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		0	m <sup>2</sup>	0.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.000</b>
21 d.5. 202 1134-02 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
	Gipsownia	(2.75*2+6.17*2)*1.09	m <sup>2</sup>	19.446	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	19.446	
	Pom ogolne	poz.19B	m <sup>2</sup>	44.559	
	cokół	-(2.73*2+6.15*2)*0.125+3*0.125	m <sup>2</sup>	-1.845	
		B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	42.714	
	Pom zabie- gowe	(2.73*2+6.17*2)*1.09	m <sup>2</sup>	19.402	
		C (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	19.402	
	Steryli- zator- nia	(2*1.9+2*3.98)* 1.09	m <sup>2</sup>	12.818	
		D (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	12.818	
	szatnia	poz.19E	m <sup>2</sup>	23.265	
		E (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	23.265	
	cokół	-(1.93*2+2.1*2)*0.125+0.8*0.125	m <sup>2</sup>	-0.908	
		F (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	-0.908	
				<b>RAZEM</b>	<b>116.737</b>
22 d.5. 202 2013-01 2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
	Gipsownia	poz.21A	m <sup>2</sup>	19.446	
	Pomieszcze- nie ogólne	poz.21B	m <sup>2</sup>	42.714	
	Pom Zabie- gowe	poz.21C	m <sup>2</sup>	19.402	
	Steryli- zator- nia	poz.21D	m <sup>2</sup>	12.818	
	szatnia	poz.21E-0.6*0.6	m <sup>2</sup>	22.905	
	ościeże drzw	poz.14*0.15	m <sup>2</sup>	0.743	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.028</b>
23 d.5. 1510-03 2	KNR-W 2-02 1510-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem - Farba Latexfarbe ELF 992	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.22	m <sup>2</sup>	118.028	
				<b>RAZEM</b>	<b>118.028</b>
<b>6</b>		<b>Izolacje</b>			
24	KNR 0-39	Uszczelnienie środkiem izolacyjnym IZOCHAN gr 2 mm (Szczelny taras) pod	m <sup>2</sup>		
d.6	0118-01	okładziną ceramiczną w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych: balkony i tarysy, duże kuchnie i laboratoria; powierzchnie poziome, Narozniki uszczelniane taśmą uszczelniającą IZOCHAN 60/60 lub równoważną			
	gipsownia	1.15*1*0.12	m <sup>2</sup>	0.138	
	Pom ogólne	1.41*0.71*0.12	m <sup>2</sup>	0.120	
	Pom zabiegowe	1.15*1*0.12	m <sup>2</sup>	0.138	
	sterylizatornia	2*1*0.12	m <sup>2</sup>	0.240	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.636</b>
25	KNR 0-39	Uszczelnienie środkiem izolacyjnym IZOCHAN gr 2 mm (Szczelny taras) pod	m <sup>2</sup>		
d.6	0118-02	okładziną ceramiczną w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych: balkony i tarysy, duże kuchnie i laboratoria; powierzchnie pionowe			
	gipsownia	1.15*2	m <sup>2</sup>	2.300	
	Pom ogólne	2.12*2	m <sup>2</sup>	4.240	
	Pom zabiegowe	1.15*2	m <sup>2</sup>	2.300	
	sterylizatornia	2*2	m <sup>2</sup>	4.000	
	szatnia	1*1	m <sup>2</sup>	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.840</b>
<b>7</b>		<b>Roboty okładzinowe</b>			
26	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.7	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe			
	Gipsownia	(2.75*2+6.17*2)*(2-0.125)	m <sup>2</sup>	33.450	
		A (suma częściowa)		-----	
	Pom zabieg drzewi	(3.59*2+6.17*2)*(2-0.125)	m <sup>2</sup>	33.450	
		-(0,9+0,8)*1,9	m <sup>2</sup>	36.600	
		B (suma częściowa)		-----	
	Sterylizatornia	(1.9*2+3.98*2)*(2-0.125)	m <sup>2</sup>	36.600	
	Pom ogólne	2.28*(2-0.125)	m <sup>2</sup>	22.050	
	fartuch				
	szatnia	0.6*0.6	m <sup>2</sup>	4.275	
				0.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.735</b>
27	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.7	0829-01	poz.26	m <sup>2</sup>	96.735	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.735</b>
28	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x60 cm na klej metodą zwykłą -	m <sup>2</sup>		
d.7	0829-08	płytki Mapei półmat Burano White			
		poz.26	m <sup>2</sup>	96.735	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.735</b>
29	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy	m		
d.7	0840-08	narożnikowe			
	gipsownia	2.75+2.97+2.05+2.05+2.02	m	11.840	
	Pom zabieg	3.59+2.05+2.05+0.85	m	8.540	
	szatnia	0.6*3	m	1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.180</b>
<b>8</b>		<b>Posadzki z płytek gress</b>			
30	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N gr. 2,0 mm wewnątrz	m <sup>2</sup>		
d.8	1208-01	budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet			
		poz.2	m <sup>2</sup>	67.577	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.577</b>
31	KNNR 2	Samopoziomujące masy szpachlowe typu TERPLAN-N - dodatek za każdy 1	m <sup>2</sup>		
d.8	1208-02	mm grubości w zakresie 2-10 mm			
		poz.30	m <sup>2</sup>	67.577	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.577</b>
32	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek Limone ceramika Cigobus White, CI Bes-	m <sup>2</sup>		
d.8	202 2805-06	tone Grey o wym. 40x40 cm lub 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.warst-			
		wy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2			
		poz.2E	m <sup>2</sup>	4.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.053</b>
33	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek Limone ceramika Cigobus White, CI Bes-	m <sup>2</sup>		
d.8	202 2806-06	tone Grey o wym. 40x40 cm lub 60x60 cm na zaprawie klejowej o grub.wars-			
		twy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2			
		poz.2-poz.2E	m <sup>2</sup>	63.524	
				<b>RAZEM</b>	<b>63.524</b>
34	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - cokół	m <sup>2</sup>		
d.8	0829-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	gipsownia	$(2.75*2+6.17*2)*0.125$	m <sup>2</sup>	2.230	
	pom ogólne	$(2.73*2+6.17*2)*0.125$	m <sup>2</sup>	2.225	
	drzwi	-1*2*0.125	m <sup>2</sup>	-0.250	
	pom zabieg	$(3.59*2+6.17*2)*0.125$	m <sup>2</sup>	2.440	
	drzwi	-(0.9+0.9)*0.125	m <sup>2</sup>	-0.225	
	sterylizator- nia	$(1.9*2+3.98*2)*0.125$	m <sup>2</sup>	1.470	
		A (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	7.890	
	szatnia	$(1.93*2+2.1*2)*0.125$	m <sup>2</sup>	1.008	
		B (suma częściowa)		-----	
			m <sup>2</sup>	1.008	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.898</b>
35	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.8	202 1134-02	poz.34	m <sup>2</sup>	8.898	
	Pom zabieg				
				<b>RAZEM</b>	<b>8.898</b>
36	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie	m		
d.8	202 2809-02	klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m	8.064	
		poz.34B/0.125			
				<b>RAZEM</b>	<b>8.064</b>
37	NNRNKB	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie	m		
d.8	202 2809-04	klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2	m	63.120	
		poz.34A/0.125			
				<b>RAZEM</b>	<b>63.120</b>
<b>9</b>		<b>Okładziny z płyt G/K</b>			
38	NNRNKB	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie me-	m <sup>2</sup>		
d.9	202 2027-04	talowym 75			
	Gipsownia	$(0.35+0.35)*2.75+(0.4+0.3)*3.09$	m <sup>2</sup>	4.088	
	Pom ogólne	$(0.35+0.35)*2.73$	m <sup>2</sup>	1.911	
	Pom zabieg	$(0.35+0.35)*3.59$	m <sup>2</sup>	2.513	
	szatnia	$(0.35+0.35)*1.93$	m <sup>2</sup>	1.351	
	system na- ścienny przesówny	$(2.2+1.8+2*0.15)*0.15$	m <sup>2</sup>	0.645	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.508</b>
39	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m <sup>2</sup>		
d.9	1510-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem			
	pom ogólne	$(0.35+0.35)*2.73$	m <sup>2</sup>	1.911	
	szatnia	$(0.35+0.35)*1.93$	m <sup>2</sup>	1.351	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.262</b>
<b>10</b>		<b>Roboty towarzyszące</b>			
40	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.10	1216-01	poz.2	m <sup>2</sup>	67.577	
				<b>RAZEM</b>	<b>67.577</b>
41	KNR 2-02	Ostony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>		
d.10	0925-01	1.24*1.85*4	m <sup>2</sup>	9.176	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.176</b>